

ライトウォーク® (システム足場対応布板)

日鉄建材 (株)

特長

1. 主材に高張力鋼を使用し、軽量化を実現しました。
2. 横地付近や布板間の隙間が小さくなりました。
3. つかみ金具による床面の突起をなくしフラットになりました。
4. 預け方式により1人での解体作業が簡単になりました。
5. 幅490布板と幅240布板の敷設が可能です。



ライトウォーク
システム足場対応布板 仮設工業会認定品


設置例




床面がフラット



預け方式



異サイズ敷設対応



品番	長さ (mm)	幅 (mm)	質量 (kg)
ND-6N	1829	490	15.4
ND-5N	1524		13.4
ND-4N	1219		11.5
ND-3N	914		9.2
ND-2N	610		6.9

品番	長さ (mm)	幅 (mm)	質量 (kg)
ND-624N	1829	240	8.4
ND-524N	1524		7.5
ND-424N	1219		6.5
ND-324N	914		5.4
ND-224N	610		4.2

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。