

## セイフティウォーク® (新型鋼製布板)

日鉄建材 (株)

## 特長

1. 隙間を少なくしました。横地付近の隙間が極限まで小さくなりました。
2. 歩行面がフラットです。つかみ金具で生じる歩行面の段差がなくなりフラットになりました。
3. 解体が簡単です。外れ止めにあずけ方式を採用しているため、一人での解体作業が簡単になりました。
4. 荷崩れ防止機能を追加しました。側板の凹凸により、荷崩れがなくなりました。
5. 高強度そして軽量です。高張力鋼の使用により、高強度を実現。また、これだけの機能を追加したにも関わらず、通常の鋼製布板 (当社SKNシリーズ) の重量と同等以下です。



セイフティウォーク (新型鋼製布板)

時代のニーズに対応した21世紀の布板 仮設工業会認定品  
NETIS登録番号：KK-070009-A

## 設置例



歩行面がフラット

品番	長さ	巾	重量
SN-6	1,829mm	490mm	15.9kg
SN-5	1,524mm		13.9kg
SN-4	1,219mm		11.7kg
SN-3	914mm		9.5kg
SN-2	610mm		7.3kg

品番	長さ	巾	重量
SN-624	1,829mm	240mm	8.9kg
SN-524	1,524mm		8.0kg
SN-424	1,219mm		6.9kg
SN-324	914mm		5.8kg
SN-224	610mm		4.7kg

## ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。