

床用鋼板

建築用材


床用鋼板

当社の床用鋼板は縞目模様をつけてあります。

この床用鋼板は、すべり止め効果が最も大きく、また、単位面積当りの重量がきわめて軽減されていますので、床板をはじめ構造物など広範囲の用途に経済的にお使いいただけます。

種類

| 記号 | 摘要 |
|-----------|-----|
| NFP | 一般用 |
| NFP-SS400 | 構造用 |



注：この縞目模様は当社の登録商標となります。

製造寸法の範囲

当社の床用鋼板は、シート・コイルのいずれでも出荷いたします。各々の製造寸法は下表のとおりです。

| 種類 | シート | 厚さmm | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 4.5 | 6.0 | 10.0 |
|-----------------------------|-----|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 最大幅mm | 1,250 | 1,450 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| | | 最大長さmm | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| | | 最大質量kg | 14,100 | 16,800 | 20,800 | 23,400 | 24,700 | 26,000 |
| | コイル | 内径mm | 約 762 | | | | | |
| | | 外径mm | 最大 2,250 | | | | | |
| NFP-SS400 | シート | 厚さmm | | 2.3 | 2.8 | 4.5 | 6.0 | 10.0 |
| | | 最大幅mm | | 1,450 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| | | 最大長さmm | | 8,100 | 8,100 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| | | 最大質量kg | | 16,800 | 20,800 | 23,400 | 24,700 | 26,000 |
| | コイル | 内径mm | 約 762 | | | | | |
| | | 外径mm | 最大 2,250 | | | | | |
| 50キ口 〔個別に ご相談 下さい〕 | シート | 厚さmm | | 2.3 | 2.8 | 4.5 | 6.0 | 10.0 |
| | | 最大幅mm | | 1,250 | 1,379 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| | | 最大長さmm | | 8,100 | 8,100 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| | | 最大質量kg | | 16,800 | 20,800 | 23,400 | 24,700 | 26,000 |
| | コイル | 内径mm | 約 762 | | | | | |
| | | 外径mm | 最大 2,250 | | | | | |

標準寸法・質量表

(単位 kg/枚)

| 厚さ mm | 単 位 質 量 kg/m ² | 幅×長さ mm (下段は呼び名) | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 914 ×1,829 | 914 ×3,658 | 1,219 ×2,438 | 1,219 ×3,048 | 1,219 ×4,877 | 1,219 ×6,096 | 1,524 ×3,048 | 1,524 ×6,096 |
| | | 3×6 | 3×12 | 4×8 | 4×16 | 4×16 | 4×20 | 5×10 | 5×20 |
| 2.3 | 19.73 | 33.0 | 66.0 | 58.3 | 73.3 | 117 | — | — | — |
| 3.2 | 26.79 | 44.8 | 89.6 | 79.6 | 99.6 | 159 | 199 | — | — |
| 4.5 | 36.99 | 61.8 | 124 | 110 | 137 | 220 | 275 | 172 | 344 |
| 6.0 | 48.77 | 81.5 | 163 | 145 | 181 | 290 | 362 | 227 | 453 |
| 8.0 | 64.47 | 108 | 216 | 192 | 240 | 383 | 479 | 299 | 599 |
| 9.0 | 72.32 | 121 | 242 | 215 | 269 | 430 | 537 | 336 | 672 |
| 10.0 | 80.17 | 134 | 268 | 238 | 298 | 477 | 596 | 372 | 745 |

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものでない限り、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ所有者の商標または登録商標です。