




薄板軽量形鋼

NSハイパーツ (株)

常時製造サイズ

原板：スーパーダイマ® (K08) または溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)

種類	標準断面寸法 (mm)			板厚 (mm)				断面形状	
	H	A	C	2.2	1.6	1.2	1.0		
リップ溝形鋼	300	50	20	○	○	○	○	 リップ溝形鋼	
	235			●	○	○	○		
	184			●	○	○	○		
	150	12	12	●	○		○		
	140			●	○		○		
	235	44.5	20	●	○		○		
	150			○	○		○		
	100		12	12	○	○			○
	89				○	○	○		○
	300	40	20	○	○		○		
235	●			○		○			
184						○			
軽溝形鋼	305	40	-	●				 軽溝形鋼	
	304			○					
	303					○			
	302						○		
	240	40	-	●					
	239			○					
	238					○			
	237						○		
	189	40	-	●					
	188			○					
	187					○			
	186						○		
	155	40	-	○					
	154			○					
	152						○		
	144			○					
	143	40	-			○			
	105			●					
	104			○					
	103					○			
102	40	-				○			
94			●						
93			○						
92					○				
91						○			
角形鋼管	89	44.5	-			○	○	 角形鋼管	
	75	75	-	○	○				

- * 長さをご指定の寸法で製造致します。(○800mm以上～9500mm以下、●6000mm以下)
- * その他の断面寸法、板厚 (3.0mm以下) についてもご相談に応じ製造致します。
- * 網掛け部は、日本鉄鋼連盟製品規格「建築構造用表面処理薄板軽量形鋼」の範囲

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。