


ハイパービーム® CT形鋼



サイズ表示例: HY-T200×200×9×16 (HYPER BEAM-TEES)
 備考: ① CT形鋼はご注文により生産いたしておりますので、ご使用の際は、あらかじめご相談ください。ご注文の際は実寸法（表示例: HY-T200×200×9×16）でお示しください。

○: 常時製造対応サイズ
 ※: 常時製造対応していないサイズ（個別に対応可否を検討させていただきますので、あらかじめご相談ください。）

断面寸法性能表

ウェブ高さ (mm)	寸法 (mm)					製造対応		断面積 (cm ²)	単位 質量 (kg/m)	断面二次モーメント (cm ⁴)		断面二次半径 (cm)		断面係数 (cm ³)		重心 Cx (cm)
	H	B	t ₁	t ₂	r	400N級	490N級			I _x	I _y	i _x	i _y	Z _x	Z _y	
200	200	200	9	12	13	○	※	41.65	32.7	1,500	802	6.00	4.39	98.0	80.2	4.68
	200	200	9	16	13	○	※	49.29	38.7	1,570	1,070	5.64	4.66	99.2	107	4.18
	200	200	9	19	13	○	※	55.02	43.2	1,600	1,270	5.39	4.80	99.5	127	3.93
	200	200	9	22	13	○	※	60.75	47.7	1,620	1,470	5.16	4.92	99.5	147	3.75
	200	200	12	22	13	○	※	66.09	51.9	2,020	1,470	5.53	4.72	129	147	4.35
225	225	200	9	16	13	○	○	51.54	40.5	2,200	1,070	6.53	4.55	125	107	4.92
	225	200	9	19	13	○	○	57.27	45.0	2,250	1,270	6.27	4.71	126	127	4.61
	225	200	9	22	13	○	○	63.00	49.5	2,280	1,470	6.02	4.83	126	147	4.38
	225	250	9	16	13	○	○	59.54	46.7	2,320	2,090	6.24	5.92	128	167	4.37
	225	250	9	19	13	○	○	66.77	52.4	2,360	2,480	5.95	6.09	128	198	4.09
	225	250	9	22	13	○	○	74.00	58.1	2,390	2,870	5.68	6.22	128	229	3.89
	225	250	12	22	13	○	○	80.09	62.9	3,000	2,870	6.12	5.98	167	229	4.53
250	225	250	12	25	13	○	○	87.23	68.5	3,030	3,260	5.89	6.11	167	261	4.36
	225	250	12	28	13	○	○	94.37	74.1	3,050	3,650	5.68	6.22	167	292	4.23
	250	200	9	16	13	○	○	53.79	42.2	2,960	1,070	7.42	4.46	154	107	5.71
	250	200	9	19	13	○	○	59.52	46.7	3,040	1,270	7.15	4.62	155	127	5.33
	250	200	9	22	13	○	○	65.25	51.2	3,100	1,470	6.89	4.74	155	147	5.05
	250	200	12	19	13	○	○	66.45	52.2	3,760	1,270	7.52	4.37	200	127	6.18
	250	200	12	22	13	○	○	72.09	56.6	3,850	1,470	7.31	4.52	201	147	5.86
	250	200	12	25	13	○	○	77.73	61.0	3,910	1,670	7.09	4.64	202	167	5.61
	250	250	9	16	13	○	○	61.79	48.5	3,130	2,090	7.12	5.81	157	167	5.07
	250	250	9	19	13	○	○	69.02	54.2	3,200	2,480	6.81	5.99	158	198	4.73
	250	250	9	22	13	○	○	76.25	59.9	3,250	2,870	6.53	6.13	158	229	4.48
	250	250	12	22	13	○	○	83.09	65.2	4,070	2,870	7.00	5.88	206	229	5.23
	250	250	12	25	13	○	○	90.23	70.8	4,120	3,260	6.76	6.01	206	261	5.00
	250	250	12	28	13	○	○	97.37	76.4	4,160	3,650	6.53	6.12	206	292	4.83
	250	300	12	19	13	○	○	85.45	67.1	4,170	4,280	6.99	7.08	209	285	5.02
	250	300	12	22	13	○	○	94.09	73.9	4,240	4,950	6.71	7.26	209	330	4.75
	250	300	12	25	13	○	○	102.7	80.6	4,280	5,630	6.46	7.40	209	375	4.55
250	300	16	25	13	○	○	111.7	87.7	5,360	5,630	6.93	7.10	272	376	5.29	
250	300	16	28	13	○	○	120.2	94.4	5,420	6,310	6.71	7.24	272	421	5.10	
250	300	16	32	13	○	○	131.6	103	5,460	7,210	6.44	7.40	272	481	4.92	

ご注意とお願い
 本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「附録」の規定事項として明記したものの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った取用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された無断転載や複製はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ所有者の商標または登録商標です。