

# 建築構造用冷間プレス成形角形鋼管

## 建築用材

### テーパーコア<sup>®</sup>—BCHT<sup>®</sup>325BTF、CTF

日鉄建材（株）

種類の記号	外径D <sub>1</sub> 、d <sub>1</sub> 、D <sub>2</sub> 、d <sub>2</sub> (mm)	板厚t (mm)
テーパーコア-BCHT325BTF	200≤(D <sub>1</sub> 、D <sub>2</sub> )≤1000 200≤(d <sub>1</sub> 、d <sub>2</sub> )≤1000	12≤t≤40
	D <sub>2</sub> ≤D <sub>1</sub> ≤2D <sub>2</sub> d <sub>2</sub> ≤d <sub>1</sub> ≤2d <sub>2</sub>	16≤t≤40

サイズ (mm)		板厚 (mm)											
D <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	t=12	12< t≤16	16< t≤19	19< t≤22	22< t≤25	25< t≤28	28< t≤32	32< t≤36	36< t≤40			
200≤D <sub>2</sub> <250	200≤d <sub>2</sub> ≤600	○	○	○	—	—	—	—	—	—			
	250≤d <sub>2</sub> ≤600	○	○	○	○	—	—	—	—	—			
250≤D <sub>2</sub> <300	600< d <sub>2</sub> ≤750	○	○	○	○	—	—	—	—	—			
	750< d <sub>2</sub> ≤850	—	○	○	○	—	—	—	—	—			
300≤D <sub>2</sub> <350	300≤d <sub>2</sub> ≤600	○	○	○	○	○	○	○	○	—			
	600< d <sub>2</sub> ≤750	○	○	○	○	○	○	○	○	—			
	750< d <sub>2</sub> ≤1000	—	○	○	○	○	○	○	○	—			
350≤D <sub>2</sub> <400	350≤d <sub>2</sub> ≤600	○	○	○	○	○	○	○	○	—			
	600< d <sub>2</sub> ≤750	○	○	○	○	○	○	○	○	—			
	750< d <sub>2</sub> ≤1000	—	○	○	○	○	○	○	○	—			
400≤D <sub>2</sub> <450	400≤d <sub>2</sub> ≤600	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	600< d <sub>2</sub> ≤750	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	750< d <sub>2</sub> ≤1000	—	○	○	○	○	○	○	○	○			
450≤D <sub>2</sub> <500	450≤d <sub>2</sub> ≤600	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	600< d <sub>2</sub> ≤750	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	750< d <sub>2</sub> ≤1000	—	○	○	○	○	○	○	○	○			
500≤D <sub>2</sub> <550	500≤d <sub>2</sub> ≤600	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	600< d <sub>2</sub> ≤750	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	750< d <sub>2</sub> ≤1000	—	○	○	○	○	○	○	○	○			
550≤D <sub>2</sub> ≤600	550≤d <sub>2</sub> ≤600	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	600< d <sub>2</sub> ≤750	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	750< d <sub>2</sub> ≤1000	—	○	○	○	○	○	○	○	○			
600< D <sub>2</sub> ≤650	600< d <sub>2</sub> ≤750	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	750< d <sub>2</sub> ≤1000	—	○	○	○	○	○	○	○	○			
650< D <sub>2</sub> ≤700	650< d <sub>2</sub> ≤750	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	750< d <sub>2</sub> ≤1000	—	○	○	○	○	○	○	○	○			
700< D <sub>2</sub> ≤750	700< d <sub>2</sub> ≤750	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	750< d <sub>2</sub> ≤1000	—	○	○	○	○	○	○	○	○			
750< D <sub>2</sub> ≤1000	750< d <sub>2</sub> ≤1000	—	○	○	○	○	○	○	○	○			

(備考) 1. 高さ (L) は、85mm以上2000mm以下かつテーパー角度θが57°≤θ≤90°となる事を満足する高さ (L) とする。

2. 板厚の適用範囲は、D<sub>2</sub>の範囲とする。

3. 外径 (長辺) D<sub>1</sub>、d<sub>1</sub>と板厚の組み合わせは、上記の通りとする。