

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 (STPY) JIS G 3457

製造法別	製造寸法範囲
スパイラル鋼管	406.4~2,150mm

寸法・質量

質量 : kg/m

呼び径 (A)	厚さ mm 外径 mm (B)	6.0	6.4	7.1	7.9	8.7	9.5	10.3	11.1	11.9	12.7	13.1	15.1	15.9	
		450	18	457.2	66.8	71.1	78.8	87.5							
500	20	508.0	74.3	79.2	87.7	97.4	107	117							
550	22	558.8	81.8	87.2	96.6	107	118	129	139	150	160	171			
600	24	609.6	89.3	95.2	105	117	129	141	152	164	175	187			
650	26	660.4	96.8	103	114	127	140	152	165	178	190	203			
700	28	711.2	104	111	123	137	151	164	178	192	205	219			
750	30	762.0		119	132	147	162	176	191	206	220	235			
800	32	812.8		127	141	157	173	188	204	219	235	251	258	297	312
850	34	863.6				167	183	200	217	233	250	266	275	316	332
900	36	914.4				177	194	212	230	247	265	282	291	335	352
1000	40	1,016.0				196	216	236	255	275	295	314	324	373	392
1100	44	1,117.6						260	281	303	324	346	357	411	432
1200	48	1,219.2						273	307	331	354	378	390	448	472
1350	54	1,371.6									399	426	439	505	532
1500	60	1,524.0									444	473	488	562	591
1600	64	1,625.6											521	600	631
1800	72	1,828.8											587	675	711
2000	80	2,032.0												751	791

備考：上記以外の寸法も製造します。お問い合わせください。

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。