

配管用電気抵抗溶接炭素鋼鋼管 (STPY400-E) (日本製鉄販売品規格)

製造法別	製造寸法範囲
電気抵抗溶接鋼管	200A～600A

寸法・質量

単位：kg/m

呼び径	厚さ mm		6.0	6.4	7.9	8.7	9.0	9.5	10.3	12.7	16.0
	(A)	(B)									
200	8	216.3								63.8	
250	10	267.4								79.8	
300	12	318.5						72.4	78.3	95.8	
350	14	355.6	51.7	55.1	67.7	74.4	76.9	81.1	87.7	107	
400	16	406.4	59.2	63.1	77.6	85.3	88.2	93.0	101	123	
450	18	457.2	66.8	71.1	87.5	96.2	99.5	105	114	139	174
500	20	508.0	74.3	79.2	97.4	107	111	117	126	155	194
550	22	558.8	81.8	87.2	107	118	122	129	139	171	
600	24	609.6		95.2	117	129	133	141	152	187	

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。