

### キーロン<sup>®</sup>VI (ガス用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管) (株) 協成

キーロンVIは、鋼管の外面に硬質塩化ビニルを特殊な接着剤で被覆したもので、ガス用で露出・地下埋設、および薬品、化学工場など腐食環境での配管に最適です。なお、キーロンVI用捻子継手も用意しております。

製造寸法 15A~200A (プレンド) 標準長さ 4m、5.5m  
※125A ~ 200Aは受注生産品。125A ~ 200Aは5.5mのみ。

### キーロン<sup>®</sup>LP (水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管) (株) 協成

キーロンLPは、鋼管の内面および外面に硬質塩化ビニルをライニングしたもので、内外面共に耐食性、耐薬品性、絶縁性等の特長をかねそなえ、給水用の配管に最適です。なお、キーロンLP用捻子継手も用意しております。

製造寸法 15A~150A (プレンド) 標準長さ 4m

### キーロン<sup>®</sup>VF (消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管) (株) 協成

キーロンVFは、鋼管の外面に硬質塩化ビニルを特殊な接着剤を介して被覆したもので、消火用の埋設管で、耐食性、耐薬品性、耐電食性に優れています。なお、キーロンVF用捻子継手も用意しております。

製造寸法 20A~200A (プレンド) 標準長さ 4m