

**DHF-COAT-PE-E（外面ポリエチレンライニング鋼管）****第一高周波工業（株）**

鋼管の表面にポリエチレンの粉末を熱溶着させた外面被覆鋼管で、とくに各種配管埋設用として最適です。安定した防食材として実績があり、耐候性・絶縁性に優れている。また直管のみでなく異形管類も同様な被覆ができます。

製造寸法 20A～1,500A 標準長さ 2.75～12.0m

**DHF-COAT-PE-I（内面ポリエチレンライニング鋼管）****第一高周波工業（株）**

粉体ポリエチレン樹脂を鋼管内面に加工したもので、化学工業、食品工業、水処理、海水処理などの各種配管用として最適です。溶出物がなく、耐薬品性にも優れ無極性により海洋生物の付着が少ない防食材です。直管並びに異形管類も被覆可能です。

製造寸法 20A～1,800A 標準長さ 2.75～12.0m

**DHF-COAT-PE-D（内外面ポリエチレンライニング鋼管）****第一高周波工業（株）**

鋼管の内外面に粉末のポリエチレン樹脂を熱溶着させた内外面防食用ライニング鋼管であり、腐食性・耐候性に優れていることから海水埋設管並びに地上（曝露）配管等の配管用に最適です。

製造寸法 25A～1,500A 標準長さ 1.1～12.0m

## ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。