

## 落石防護網および落石防止柵用金網 日亜鋼業（株）

落石防護網および落石防止柵金網の材料には、亜鉛めっき鉄線、サンカラー線、サンパール線、サンパールカラー線の4種類が使用されています。これらの製品は強度、耐食性および加工性にすぐれており、特にカラー線は自然環境に調和し、またサンパール線は亜硫酸ガスに対しても、すぐれた耐食性を示しています。

### 種類

1. 亜鉛めっき金網
2. サンカラー金網
3. サンパール金網
4. サンパールカラー金網

### 材料

1. 亜鉛めっき金網は、亜鉛めっき鉄線3種・4種（JISG3547 SWMGS-2～7）、またはサン600（Z-600・亜鉛付着量600g/m<sup>2</sup>以上）
2. サンカラー金網は、亜鉛めっき鉄線3種・4種に着色塗装したものの（JIS G 3547 SWMGS-2～7）に着色塗装したものの
3. サンパール金網はアルミめっき鉄線（アルミ付着量100～125g/m<sup>2</sup>以上）
4. サンパールカラー金網はアルミめっき鉄線に着色塗装したものの、以上これらの材料をひし形金網（JIS G 3552）に編んだものです。

### 用途

施工場所により、下記のように使用されるのが望ましい。

1. 亜鉛めっき金網—山間部・海岸部（Z-400のみ）
2. サンカラー金網—海岸部・公園地・景勝地
3. サンパール金網—海岸部・火山地帯
4. サンパールカラー金網—海岸部・火山地帯を含む公園地

### 寸法

#### 落石防護網

種別	金網(mm)	質量(kg/m <sup>2</sup> )	対象となる石の大きさ(kg)
RBM-1500	4.0φ×50×50	4.1	1,500
RBM-1000	3.2φ×50×50	2.6	1,000
RBM- 500	2.6φ×50×50	1.8	500

#### ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。

## 落石防止柵

種 別	金 網 (mm)	質 量 (kg/m <sup>2</sup> )
柵高 3mまで	3.2φ×50×50	2.6
◇ 3.5m以上	4.0φ×50×50	4.1

他の寸法も相談に応じます。線径と網目の組合せは、ひし形金網 (JIS G 3552) を参照して下さい。

## 色の種類

ニューサンカラー2号 (ダークグリーン)

ニューサンカラー17号 (ダークブラウン)

## ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。