

隧道支保工材

隧道支保工用材

H形支保工 トピー工業（株）

サイズ	寸法 mm					断面積 cm ²	単位質量 kg/m	断面二次モーメント cm ⁴		断面係数 cm ³		降伏軸力 kN	強軸方向 降伏曲げ モーメント kN・m
	A	B	t ₁	t ₂	r			lx	ly	zx	zy		
H100×100	100	100	6	8	8	21.59	16.9	378	134	75.6	26.7	529	19
H125×125	125	125	6.5	9	8	30.00	23.6	839	293	134	46.9	735	33
H150×150	150	150	7	10	8	39.65	31.1	1,620	563	216	75.1	971	53
H175×175	175	175	7.5	11	13	51.43	40.4	2,900	984	331	112	1,260	81
H200×200	200	200	8	12	13	63.53	49.9	4,720	1,600	472	160	1,556	116
H250×250	250	250	9	14	13	91.43	71.8	10,700	3,650	860	292	2,240	211
H300×300	300	300	10	15	13	118.5	93.0	20,200	6,750	1,350	450	2,903	331

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。