

塗覆装鋼板（亜鉛めっき鋼板）

仕上用材

TXハイカラー 高意匠塗装鋼板

日鉄建材（株）

特長

多様な意匠性を付与した外観重視型の特殊仕様の意匠性塗装鋼板です。

受注寸法

項目	範囲	
	コイル	切板
板厚mm	0.27~1.60	
板幅mm	610~1,250	
長さmm	—	700~4,200
質量	5t (Max)	2.0t (Max)

製品構成により制約がありますので、詳細については別途ご相談ください。

日鉄ハイカラーSD

日鉄建材（株）

特長

日本製鉄のスーパーダイヤを素材原板に、当社技術により焼付け塗装した高耐食性の塗装鋼板です。

受注寸法

項目	範囲	
	コイル	切板
板厚mm	0.27~1.60	
板幅mm	610~1,250	
長さmm	—	700~4,200
質量	5t (Max)	2.0t (Max)

製品構成により制約がありますので、詳細については別途ご相談ください。

日鉄ハイカラー FSD

日鉄建材（株）

特長

日本製鉄のスーパーダイヤを素材原板に、当社技術により耐候性に優れたふっ素樹脂塗料を焼付け塗装した高耐候性、高耐食性の塗装鋼板です。

受注寸法

項目	範囲	
	コイル	切板
板厚mm	0.27~1.60	
板幅mm	610~1,250	
長さmm	—	700~4,200
質量	5t (Max)	2.0t (Max)

製品構成により制約がありますので、詳細については別途ご相談ください。

雪印[®]カラー（一般建築塗装鋼板） 北海鋼機（株）

特長

溶融亜鉛めっき鋼板を原板に、北国の気候にあった美しい色彩と光沢をもち、長年親しまれ続けている塗装鋼板です。

標準仕様

原板	厚さ (mm)	幅 (mm)	コイル質量 (t)
溶融亜鉛めっき鋼板	0.25 ~ 1.20	610 ~ 1,063	2.0 ~ 3.0

国土交通大臣認定 不燃材料NM-8697

JIS認定番号 JIS G 3312

「雪印[®]」は雪印メグミルク株式会社の登録商標です。

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。