

# 塗装鋼板（アルミニウム合金めっき鋼板）

## 仕上用材

### HiノーブルGLプレミアム15 東邦シートフレーム（株）

HiノーブルGLプレミアム15は耐キズ付性・耐候性を強化し遮熱性能をプラスした、高機能性プレコート鋼板です。

#### 特長

- 塗膜15年保証…特殊ビーズ配合により塗膜性能を強化し、15年保証を実現しました。
- 耐キズ付性…塗膜性能が3Hと硬く、加工及び施工時のキズがつき難いです。
- 遮熱性能…高日射反射率鋼板相当の遮熱性があります。

#### 塗膜性能

塗装表面	仕様	HiノーブルGLプレミアム15
鉛筆硬度	傷法	4H
クレメンス型引っ掻き 塗膜硬度	300～600gまで50g単位 (針125 $\mu$ m $\phi$ ダイヤモンド)	450
デュポン衝撃	1/2、1kg、50cm	5
折り曲げ	2TT	4
日射反射率(ブラック)	780～2500nm(%)	44

上記数値は参考値となります。

#### 規格

	厚さ(mm)	幅(mm)	重量(kg)
コイル	0.27～0.40	914・1,000	2,000～5,000

#### ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。