

アサヒパールトンGL 東邦シートフレーム（株）

特長

- 耐久性に優れています。
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板（ガルバリウム鋼板）を素材原板として使用し、塗膜は独自の設計のため長時間の耐久性があります。
- 立体感のある特殊塗装仕上げ。
表面塗膜にシリコンを添加してはじかせる事で模様を形成させ、下塗りの色調が薄く浮き出る事で、高い意匠性を感じさせる鋼板です。
また、内・外装材として最適です。

規格

	厚さ (mm)	幅 (mm)	重量 (mm)
コイル	0.27 ~ 0.40	914・1,000	2,000 ~ 3,000

詳細に関してはお問い合わせください。

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。