塗装鋼板（ガルバリウム鋼板®）

仕上用材

テラコット®（耐摩窯変調塗装ガルバリウム鋼板®）

日鉄鋼板（株）

特長

美しい素焼き調の外観で、南欧風の窯変調屋根の意匠を実現。
ガラス繊維強化塗膜により、耐久性、耐食性に優れます。
最長10年の塗膜保証制度があります。※

ネオタイマ®（縮み耐摩塗装ガルバリウム鋼板®）

日鉄鋼板（株）

特長

実績ある耐摩カラーGLをベースに、耐傷付き性・耐摩耗性・耐侯性を更に向上。
従来にない凹凸感ある表面テクスチャーにより、低光沢で重厚感・高級感ある外観に仕上げています。
最長15年の塗膜保証制度があります。※

ネオシルキー®（高耐侯遮熱塗装ガルバリウム鋼板®）

日鉄鋼板（株）

特長

大柄ちぢみ模様により、高級感ある質感を実現。
遮熱顔料を採用しており、日射による鋼板の温度上昇を抑制します。
最長15年の塗膜保証制度があります。※

標準仕様（テラコット、ネオタイマ、ネオシルキー）（単位：mm）

原板	厚さ	幅	コイル質量
ガルバリウム鋼板（AZ150）	0.35～0.80	610～1,000	3トン

不燃認定NM-8697
JIS G3322（ネオタイマ、ネオシルキー）

※保証については当社の定める保証条件があります。

ご注意とお願い
本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合せください。本資料に記載された内容の無断転載や複写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。