

塗装鋼板（ガルバリウム鋼板[®]）

仕上用材

トーカイカラー GL・15 いぶき 日鉄鋼板（株）

特長

トーカイカラー GL・15いぶき に採用した塗料は、耐酸性が「ひびき」と同等、また塗膜内に有機骨材と無機骨材が含まれており耐摩耗性にも優れています。遮熱性も加味し、ガルバリウム鋼板と組み合わせることで長期の耐久性を可能にした製品です。

受注寸法

区分	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	重量 (kg)
平板	0.27 ~ 0.50	914	1,829 ~ 3,048	—
コイル	0.27 ~ 1.20	610 ~ 1,219	—	2,000 ~ 5,000

（注意）厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

標準色 15色 *指定色についてもご相談に応じます。

日本産業規格の番号 JIS G 3322 (5類適用色有り)

国土交通大臣認定不燃材料 NM-8697

スーパーフロンGL 日鉄鋼板（株）

特長

スーパーフロンGLはガルバリウム鋼板に耐候性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂塗料を組み合わせたフッ素樹脂塗装鋼板です。長期に渡り美しい外観を保ちます。

受注寸法

区分	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	重量 (kg)
平板	0.27 ~ 0.50	914	1,829 ~ 3,048	—
コイル	0.27 ~ 1.20	610 ~ 1,219	—	2,000 ~ 5,000

（注意）厚さ1.2mmは、幅1,000mmまでとなります。

標準色 13色 *指定色についてもご相談に応じます。

日本産業規格の番号 JIS G 3322

国土交通大臣認定不燃材料 NM-8697