


## アートボンド®・ユニボンド® (塩化ビニル樹脂金属積層板)

日鉄建材 (株)

**用途** 建材 (内外装)、屋上防水、ドア、バスユニット、間仕切、鋼製家具、車輻内装、船舶内装、電気機器、ダクト材、雑貨など

## 断面形状



なお、片面積層の場合は裏面に塗装することもできます。

## 仕様

品 種		アートボンド	ユニボンド
塩化ビニル フィルム	色 柄	デザイン柄物	単色物
	エンボス	各種	
	厚 さ	0.1~0.5mm	
	積層区分	片面又は両面	
下地金属板	種 類	スーパーダイマ、冷延鋼板、電気亜鉛めっき鋼板、溶融亜鉛めっき鋼板、ステンレス鋼板、アルミニウム板	
	厚 さ	0.25~1.6mm (溶融亜鉛めっき鋼板)	
寸 法	板 幅	610~1,320mm	
	長さ (切板)	700~4,200mm	
質 量	切 板	2t以下	
	コ イ ル	5t以下	

注：製品構成により制約がありますので、詳細については別途ご相談ください。

## ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。