

横葺屋根材

仕上用材


ジョイントくん (横葺用水切ジョイント金具) 東邦シートフレーム (株)

特長


TOHOのジョイントくんは、155~260mmまでの横葺屋根に対応したワンピースタイプの水切ジョイント金具です。これまでのめんどろな馳組みの必要もなく、一枚板から成形加工したワンピースタイプなので、雨仕舞と作業性・意匠性にすぐれた効果を発揮します。また、TOHOの塗装鋼板だけでなく塗装メーカー各社の素材も自由に加工いたします。

平面図

- 板厚/0.35~0.5mm
- 使用屋根勾配 3/10以上。



- ジョイントくんの両側に横葺本体を差し込むだけで、ジョイントが完了し、スピーディに作業ができます。



- 全体にフラットな形状なので、ジョイント部が目立たず、すっきりと納まります。
- ジョイント部の屋根はフリーの状態になっていますので、エキスパンション機能を発揮し、熱伸縮や、構造体の動きを吸収し、屋根表面に歪みが生じません。

用途

一般住宅、店舗、集合住宅、レジャー施設、文化施設、神社仏閣など。

ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したもの以外は、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や復写はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、あるいは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。